

GARD-BRAUN^{ÖKO} / GARD-GRÜN^{ÖKO}

Lazura vhodná na ploty a do zahrad

Ekologický ochranný nátěr na dřevo do vnějších (a vnitřních) prostor transparentní – polomatný

Chrání preventivně proti hnilobě, modrání dřeva a napadení plísní, bez syntetických biocidů!

Popis výrobku:

OSMO COLOR ZAUN-LASUR GARD-BRAUN^{ÖKO} / GARD-GRÜN^{ÖKO} je přírodní ochranný nátěr na dřevo rostlinného původu s preventivním účinkem proti modrání dřeva, hnilobě a napadení plísní. Transparentní, polomatný povrch zvýrazní strukturu a fládrování dřeva.

Lazura OSMO COLOR ZAUN-LASUR byla obzvláště vyvinuta na úpravu dřeva v zahradní oblasti. Odpuzuje vodu a má otevřené póry a může být bez problému nanášena na také na tlakově impregnované dřevo (kvůli barevnému odstínu lze obzvláště doporučit: GARD-GRÜN^{ÖKO}), na tvrdá dřeva jako např. Iroko, Bangkirai apod., a rovněž na plochy, které dříve byly ošetřovány karbolíneem (obzvláště doporučeno: GARD-BRAUN^{ÖKO}).

Lazura OSMO COLOR ZAUN-LASUR neodprýskává, ani nepraská a neodlupuje se. Je vysoce odolná vůči povětrnostním vlivům a UV záření, snadno se nanáší a její údržba je snadná (stačí přetřít).

Zdraví a životní prostředí:

OSMO COLOR ZAUN-LASUR chrání dřevo obsaženými přírodními látkami ze šťávy rostliny boryt barvířský (Isatis tinctoria L.). tato dorůstající surovina je toxikologicky nezávadná a lze ji 100% biologicky odstranit. Splnění podmínek DIN 38412 (nejedovatá pro ryby) zaručuje nezávadnost pro životní prostředí. OSMO COLOR ZAUN-LASUR odpovídá evropské normě EN 71 (bezpečnost dětských hraček) a rovněž DIN 53160. Šťáva rostliny boryt barvířský je ze stavebně

biologického hlediska doporučena nezávislými instituty.

Princip OSMO COLORu, vyrábět a dodávat pouze takové výrobky, které jsou podle posledních poznatků zdravotně nezávadné a nejsou nebezpečné při výrobě ani použití, vedl k certifikaci dle DIN EN ISO 9001 a DIN EN ISO 14001 (systém ochrany životního prostředí).

Oblasti použití:

Veškeré dřevo v zahradní oblasti, jako ploty, pohledové zábrany, palisádové stěny, paženíštní truhlíky, fošny, kůlny, přepážky, zahradní domky na nářadí, pergoly, truhlíky na písek, hračky atd.

Barevný odstín

7600 GARD-BRAUN^{ÖKO}:

kaštanově hnědá

7400 GARD-GRÜN^{ÖKO}: barevný odstín jako tlakově impregnované dřevo.

Počet nátěrů: 1-2

Velikosti balení:

2,5 l; 5 l; 25 l

GARD-GRÜN^{ÖKO} je k dostání také v balení 0,75 l.

Vydatnost:

1 l = cca. 24 m², hladké dřevo,
1 nátěr

= cca. 16 m², drsné dřevo,
1 nátěr

Příprava:

Povrch dřeva musí být čistý a suchý (max. vlhkost dřeva 20%). Staré nánosy barev a laků odstranit. Staré nátěry lazury s otevřenými póry pouze očistit. Natírat pouze na dřevo, které není vystaveno mrazu.

Pokud bude požadována dodatečná preventivní ochrana

dřeva, nanést pokud možno ze všech stran základní nátěr OSMO COLOR HOLZ-PROTEKTOR (bez organických biocidů) a nechat schnout 12 hodin. Právě tak se hodí do vnějších prostor OSMO COLOR HOLZIMPRÄGNIERUNG WR^{OP} (preventivní proti hnilobě, modrání dřeva a hmyzu napadajícímu dřevo).

Slučitelnost:

Může být natírán na:

tlakově impregnované dřevo, na dřevo dříve ošetřené karbolíneem, rovněž na OSMO COLOR impregnace Holzprotektor a WR^{OP} nebo podobné výrobky a rovněž na transparentní lazury s otevřenými póry.

Koroze:

V oblastech s vysokou vlhkostí vzduchu se doporučuje použití pozinkovaných nerez hřebíků a šroubů.

Zpracování:

Lazura OSMO COLOR ZAUN-LASUR je hotová přímo k natírání. Neředit. Stačí lehce promíchat.

Za suchého počasí štětcem nebo válečkem nanést na čisté, suché dřevo.

OSMO COLOR ZAUN-LASUR může být také aplikována máčením nebo nástřikem (např. zahradním stříkacím přístrojem). Pokud bude požadována silnější intenzita barev, nátěr po uschnutí (cca. 2 hod) opakovat. Nové dřevo, pokud je to možné, před osazením natřít ze všech stran.

Čištění pracovního nářadí:
vodou.

Doba schnutí Cca. 2 hodiny.

Údržba:

Zcela jednoduché: v případě potřeby nanést na čistou, suchou plochu další nátěr.

Skladovatelnost:

Trvanlivost 5 let a déle, pokud bude výrobek skladován dobře uzavřený ne za mrazu ani za přílišného tepla (5-35°C). Také při přepravě dbát na ochranu před mrazem!

Důležité: Skladování nad 35°C může vést u přírodního výrobku ke kvašení, které však nepoškozuje kvalitu.

Složení:

Speciální olej uretanu (polyuretanový olej) ve vodě, pigmenty

kyslíčnicku železitého (povoleno pro potravinářský sektor), šťáva rostliny boryt barvířský (Isatis tinctoria L.), dorůstající surovina. Konzervační prostředek neobsahuje formaldehydy, rozpustný ve vodě. Bez obsahu rozpouštědel.

Detailní kompletní deklaráce na vyžádání.

Fyzikální vlastnosti:

Měrná hmotnost

(hustota): 1,02 g/cm³

Viskozita: 60", 2mm dle

DIN 53211,

řidký/tekutý

slabý/mírný

bez zápachu po

5 dnech

Zápach:

Teplota vzplanutí: odpadá, protože není hořlavý (výrobek na vodné bázi).

Bezpečnostní pokyny:

Lazura OSMO COLOR ZAUN-LASUR nepodléhá kvůli svému zdravotně nezávadnému složení povinnosti označení obsažených látek dle ustanovení o nebezpečných látkách. Přesto tekutý výrobek nesmí přijít do rukou dětem. Neplnit do nádob určených na jídlo, pití nebo ostatní potraviny. Uchovávat v dostatečné vzdálenosti od potravin, nápojů a krmiv. Zajistit dostatečné větrání. Při zasažení očí okamžitě vypláchnout čistou vodou. Tekutý výrobek není hořlavý.

Výše uvedené informace jsou poskytnuty dle nejlepšího vědomí a svědomí, avšak bez záruky.