

DEKORAČNÍ VOSK krycí ^{High Solid}

Ošetření dřeva pro vnitřní použití – krycí – lehce lesklý

Popis

OSMO COLOR Dekorační vosk krycí je krycí nátěr pro vnitřní použití. 2 nátěry stačí na to, aby se dosáhla lehce lesklá, odolná povrchová vrstva, který má podobný vzhled jako lakovaná vrstva. Charakter dřeva zůstává zachován. OSMO COLOR Dekorační vosk krycí je na bázi přírodních olejů a vosků a je pórovitý. Neodlupuje se, nepraská a nevytváří šupiny. OSMO COLOR Dekorační vosk krycí odpuzuje vodu, je omyvatelný, necitlivý na domácí chemikálie a proto je mimořádně mnohostranně použitelný. OSMO COLOR Dekorační vosk krycí je lehce zpracovatelný.

Olejovo-voskový základ

OSMO COLOR Dekorační vosk krycí vytvořen na bázi přírodních rostlinných olejů a vosků. Přírodní oleje a vosky působí hluboko do dřeva. Udrží dřevo zdravé a elastické a nenechá ho vyschnout. Dřevo může dýchat. Vlhkost může odcházet. Tím se omezuje kroucení a sesychání dřeva.

Zdraví a životní prostředí

OSMO COLOR Dekorační vosk krycí neobsahuje žádné biocidní látky a konzervační prostředky. Zaschlý nátěr je necitlivý na lidi, zvířata a rostliny. Odpovídá normám DIN 53160 a EURO EN 71 (použitelnost pro dětské hračky). Princip nátěrů OSMO COLOR při výrobě je využit nejmodernějších postupů a to vedlo k zavedení certifikace dle DIN EN ISO 9001 a 14001.

Příklady použití:

OSMO COLOR Dekorační vosk krycí je ideální produkt

pro dekorativní použití ve vnitřním prostředí: stropy a stěny, podlahové a ozdobné lišty, falešné trámy nábytek, dveře, regály a hračky. Obzvláště se doporučuje také do vlhkých místností (např. kuchyň, koupelna), dětských pokojů a na dřevěné podlahy. Hodí se pro všechny dřeviny, také dřevotřísky, MDF, umělé hmoty (žádný základní nátěr!), k přetření starých pórovitých nátěrů.

Barevné odstíny:

OSMO COLOR Dekorační vosk krycí obsahuje 1 bílý a 11 barevných odstínů.

- č. 3112 bílý
- č. 3115 světle šedý
- č. 3116 bahno
- č. 3124 žlutý
- č. 3126 světle béžový
- č. 3133 červený
- č. 3134 apricot
- č. 3140 zelený
- č. 3141 mint
- č. 3152 modrý
- č. 3165 hnědý
- č. 3170 černý

Všechny odstíny je možné navzájem míchat.

Při použití více plechovek s rozdílnou šarží je třeba obsah smíchat ve větší plechovce.

Počet nátěrů

2

Obsah plechovek

0,125 l, 0,375 l, 0,75 l, 2,5 l (jen bílý)

Příprava

Povrch dřeva musí být čistý, suchý a bez námrazy. Lakované vrstvy je třeba odstranit (OSMO COLOR Odstraňovač, biologicky odbouratelný). Pevné lakované vrstvy se odbrousí, prach pečlivě odstranit. Staré lazury a

voskové nátěry vyčistit. Eventuelně se doporučuje vzorkový nátěr. Pro dřeviny náchylné na zamodrávání (např. borovice) doporučujeme přednátěr všech stran dřeva s naší bezbiocidní voskovou impregnací OSMO COLOR PROTECTOR. Nové dřevo, pokud možno, před nátěrem je nutné ze všech stran ošetřit. Umělá hmota se odmastí s OSMO COLOR Čističem štětců.

Kombinace

Může se přetírat přes: OSMO COLOR Dekorační vosk transparentní, OSMO COLOR Jednorázovou lazuru, a jiné pórovité lazury, OSMO COLOR Impregnaci WR, OSMO COLOR Protektor, OSMO COLOR Krycí barvy, OSMO COLOR Selské barvy.

Koroze

V prostorách s vyšší vlhkostí je nutné použít pozinkované šrouby/hřebíky, nebo z nerez.

Zpracování

Štětcem (strojově, vyžádejte si technické informace).

OSMO COLOR Dekorační vosk krycí je připraven k nanášení. Neředit. Dobře rozmíchat.

Pevným štětcem nanést tenkou a rovnoměrnou vrstvu ve směru vláken. Nechat schnout ca. 12 hod. při dobrém větrání. Potom se nanese 2. nátěr.

Transparentní dřevo: velmi pěkné zvýraznění struktury dřeva: naneste dle přání Dekorační vosk krycí a ihned po nanesení ihned setřete hadrem. Získáte tkz. „sepraný odstín“.