



TECHNICKÝ LIST VNITŘNÍ POUŽITÍ

osmo®
...ve tvaru a barvě

Vosková údržba a čisticí prostředek

Pro čištění a oživení dřeva v interiéru



3029

Bezbarvý



80-100 m²/1 l
1 nátěr



3087

Bílý

transparentní



Popis produktu:

Bezbarvý nebo transparentní ošetřující vosk pro občasné oživení dřevěných podlah ošetřených Tvrdým voskovým olejem stejně jako nábytku a jiných olejovaných nebo voskovaných dřevěných povrchů v interiéru. Při přiměřené péči zůstávají plochy ošetřené přírodními, zdravými nepoškozujícími tvrdými vosky (karnaubový a kandelinový vosk). Ošetřené podlahy zůstanou odolné bez toho, aniž by se na nich tvořil film.

Doporučené použití:

Osmo Vosková údržba a čisticí prostředek je ideální pro odstraňování odolných skvrn, jako jsou tuky nebo skvrny od krému na boty, a krásně

oživí povrchy, ošetřené Osmo Tvrdým voskovým olejem.

Složení:

Výrobek na bázi přírodních rostlinných vosků (karnaubový a kandelinový vosk), parafínu, alifatických uhlovodíků (> 30%). Přesné informace o složení Vám budou zaslány na vyžádání.

Fyzikální vlastnosti:

specifická hmotnost: 0,77 – 0,8 g/cm³

viskozita: > 30 s (DIN EN ISO 2431/3mm, hustý)

zápach: slabý, jemný; po zaschnutí bez zápachu

teplat vzplanutí: > 60 °C (DIN EN ISO 2719)



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



+420 283 933 452



info@osmo.cz


vše kolem dřeva



TECHNICKÝ LIST VNITŘNÍ POUŽITÍ

Skladovatelnost:

Trvanlivost 5 let a déle, je-li výrobek uchováván v těsně uzavřených obalech na suchých místech. Pokud výrobek vlivem nízkých teplot zhoustne, je třeba ho pro znovunabytí původní konzistence ponechat při pokojové teplotě po dobu 24-36 hodin před vlastní aplikací.

Příprava:

Dřevěný povrch musí být prostý prachu a suchý. Pro tento účel postačuje prachovka, mop nebo vysavač. Doporučujeme použít výrobek Osmo OptiSet (prachovka, mop na mokro, utěrka z mikrovlákna) pro jednoduché čištění a ošetření. Silně opotřebované a znečištěné podlahy (např. ve veřejných prostorách) vyčistěte vodou s přísadkou Osmo Wisch-Fix naším Osmo mopem za mokra a po zaschnutí umyjte ještě jednou přípravkem Osmo Vosková údržba a čistící prostředek.

Zpracování/Aplikace:

Pro odstranění skvrn a intenzivní péči naneste přípravek Osmo Vosková údržba a čistící prostředek pomocí utěrky z mikrovlákna na čištěnou plochu (cca 2 čajové lžičky na m²). Pokud je to třeba u silně odolných skvrn, vydrhněte je pomocí naší utěrky nebo utěrky Scotchpad s naneseným přípravkem Osmo Vosková údržba a čistící prostředek.

Strojní aplikace:

Přípravek Osmo Vosková údržba a čistící prostředek aplikujte bílým

leštícím kotoučem čistícího stroje (cca 2 čajové lžičky na m²). Přípravek Osmo Vosková údržba a čistící prostředek rovnoměrně rozetřete a zaleštěte do podlahy. Pokud při aplikaci stroj ponechává stopy, leštící kotouč otočte nebo vyměňte – pro porobnosti kontaktujte FloorXcenter. Požadujete-li vysoký lesk podlahy, vyleštěte navíc i suchou podlahu pomocí bílého leštícího kotouče.

Čištění pracovního náradí:

Pracovní náradí vyčistěte pomocí Osmo Čističe štětců (bez obsahu aromátů).

Vydatnost:

Vydatnost přípravku Osmo Vosková údržba a čistící prostředek závisí významně na nasákavosti a stupni znečištění ošetřovaného povrchu. 1 litr přípravku postačí pro přibližně 80 - 100 m² plochy, 2 čajové lžičky na 1 m².

Doba schnutí:

Přibližně 30 – 40 minut (za běžných klimatických podmínek: 23°C/50% relativní vzdušná vlhkost). Při nízkých teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se prodlužuje doba schnutí. Během schnutí zajistěte dostatečné větrání.

Pokyny:

Při pravidelné aplikaci tvrdých vosků (karnaubový a kandelinový vosk) bude



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



+420 283 933 452



info@osmo.cz



TECHNICKÝ LIST VNITŘNÍ POUŽITÍ

podlaha oživená a bude odolnější proti znečištění a ořezu. Je nezbytné v průběhu let doplňovat olejový podíl v podlahách, ošetřených tvrdým voskovým olejem. Přípravek je třeba aplikovat pouze v tenké vrstvě, jinak budou na podlaze vidět stopy bot.

Osmo Vosková údržba a čistící prostředek bílý transparentní používejte pouze na bílé povrchy. U silně zatěžených podlah (veřejné prostory) doporučujeme na plochy, ošetřené Osmo Voskovou údržbou a čistícím prostředkem, aplikovat ještě Osmo Tvrdý voskový olej.

Bezpečnostní pokyny:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

Odstraňování odpadů:

Zbytky výrobku a znečištěné obaly odstraňujte v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a místními předpisy - odevzdejte ve sběrných nebezpečných odpadů nebo

odstraňujte prostřednictvím oprávněných osob, spotřebitelé mohou výrobek odevzdat ve sběrných dvorech (doporučený kód dle Katalogu odpadů: 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky). Recyklujte pouze pečlivě vyprázdněné a vyčištěné obaly.

Barevné odstíny:

3029 Bezbarvý

3087 Bílý transparentní

Velikosti balení:

Osmo Vosková údržba a čistící prostředek: 0,5 l; 1 l; 10 l; 25 l

Osmo Vosková údržba a čistící prostředek bílý transparentní: 0,5 l; 1 l

Výše uvedené informace jsou poskytnuty v dobré víře a podle našich nejlepších znalostí, nepředstavují ale jakoukoliv záruku.

Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSMO HOLZ und COLOR GmbH importér pro ČR a SR:

Fa. AU-MEX spol. s r.o., Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00, www.au-mex.cz

Verze 03/2024



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



+420 283 933 452



info@osmo.cz