

Mex[®] FLAT-UNI-A2-ANTIQUE

TECHNICKÝ LIST

Mex-Flat-UNI-A2-Antique z austenitické nerezové oceli A2 je vrut, který byl vyvinut speciálně pro upevnění dřevěných dílců k nosné dřevěné konstrukci.

Vrut má vroubkovaný hvězdíkový závit a přidavný hnací závit, zuby pod hlavou, profil Torx a spoustu dalších výhod.

Popis a výhody vrutu Mex-Flat-UNI-A2-Antique

DŘÍK VRUTU: Snižuje tření a montážní točivý moment, zvyšuje odolnost proti zlomení a zajišťuje efektivní přenos síly

NEREZOVÁ OCEL A2:

Nerezová ocel A2 nabízí dobrou odolnost vůči korozi v lehce agresivnějším prostředí. Je ideální pro použití v exteriéru, protože spolehlivě odolává běžným povětrnostním vlivům.


VYŠŠÍ OBSAH MĚDI: Zvýšený obsah mědi dodává vrutu díky speciálnímu tepelnému zpracování charakteristický hnědý odstín, který umožňuje nenápadné splnutí se dřevem. Tento prvek také poskytuje dodatečnou ochranu proti chemickým reakcím mezi vrutem a dřevem, čímž zvyšuje jeho odolnost vůči korozi a prodlužuje životnost.

VHODNÉ POUŽITÍ:


Mex-Flat-UNI-A2 v odstínu Antique je určen pro aplikace, kde je kromě funkčnosti důležitý také vzhled spoje, zejména u pohledových dřevěných konstrukcí z termowoodu a dalších podobných tmavě hnědých dřevin.



PROFIL TORX: Přenáší větší silový moment




PLOCHÁ HLAVA: Zarovnání s povrchem dřevěného materiálu pro nerušivý vzhled



ZUBY POD HLAVOU: Snižuje riziko otřepů – čisté spojení



HNACÍ ZÁVITY: Dolní závit umožňuje rychlé šroubování a horní závit dodatečně stahuje terasová prkna k podkladní konstrukci



VROUBKOVANÝ HVĚZDICOVÝ ZÁVIT: Řeže dřevěná vlákna na jemný prášek, což usnadňuje pronikání do měkkého i tvrdého dřeva, aniž by porušil průběh dřevních vláken a zajišťuje dodatečné zabezpečení spoje



ŠPIČKA: Usnadňuje zašroubování do materiálu

Mex[®] FLAT-UNI-A2-ANTIQUE

Popis materiálu – nerezová ocel A2

- ✓ Vysoká odolnost proti korozi ve vlhkém prostředí. Vhodné pro dřeviny jako Thermowood, Softwood a vybrané exotické dřeviny s nižším obsahem tříslovin, jako je Garapa, Dark Red Meranti atd.
- ✓ Odstín Antique zlepšuje vzhled spoje a zvyšuje odolnosti proti korozi
- ✓ Podmíněně vhodný pro dřeviny s nižším obsahem tříslovin
- ✓ Podmíněně vhodný proti kyselému prostředí
- ✓ Nevhodný pro prostředí s chlorem a soli (plavecké bazény, moře)



POUŽITÍ VRUTU
DO TERAS



POUŽITÍ VRUTU
DO FASÁD



VŠEOBECNÉ
VYUŽITÍ VRUTU
DO DŘEVA



POUŽITÍ VRUTU
DO JEHLIČNATÝCH
I TVRDÝCH DŘEVIN



ODOLNOST VŮČI
KYSELINÁM ZA
URČITÝCH PODMÍNEK



Mex Flat-UNI-Antique-A2 je určen pro:



Jehličnaté dřeviny

- ✓ Smrk
- ✓ Sibiřský modřín
- ✓ Slezský modřín
- ✓ Cedr
- ✓ Borovice bez a s tlakovou impregnací



Thermowood

- ✓ Thermowood borovice
- ✓ Thermowood smrk



**Tvrdé dřeviny –
s nižším obsahem
tříslovin**

- ✓ Massaranduba
- ✓ Tatajuba
- ✓ Garapa
- ✓ Jatoba
- ✓ Dark Red Meranti - Bukit

Poznámka: Toto doporučení nelze zohlednit pro všechny případy použití. Vlastnosti a životnost vrutu mohou být ovlivněny specifickými podmínkami okolního prostředí. Proto doporučujeme konzultaci s vaším prodejcem.

Mex® FLAT-UNI-A2-ANTIQUE

Nabídka vrutů

Číslo výrobku	Název vrutu	Velikost	Torx	Balení
440A2ANT	Mex-Flat-UNI-A2-Antique	4,0x40 mm	TX15	200 ks
450A2ANT	Mex-Flat-UNI-A2-Antique	4,0x50 mm	TX15	200 ks
460A2ANT	Mex-Flat-UNI-A2-Antique	4,0x60 mm	TX15	200 ks
4550A2ANT	Mex-Flat-UNI-A2-Antique	4,5x50 mm	TX20	200 ks
4560A2ANT	Mex-Flat-UNI-A2-Antique	4,5x60 mm	TX20	200 ks
4570A2ANT	Mex-Flat-UNI-A2-Antique	4,5x70 mm	TX20	200 ks
545A2ANT	Mex-Flat-UNI-A2-Antique	5,0x45 mm	TX20	200 ks
550A2ANT	Mex-Flat-UNI-A2-Antique	5,0x50 mm	TX20	200 ks
560A2ANT	Mex-Flat-UNI-A2-Antique	5,0x60 mm	TX20	200 ks
570A2ANT	Mex-Flat-UNI-A2-Antique	5,0x70 mm	TX20	200 ks
580A2ANT	Mex-Flat-UNI-A2-Antique	5,0x80 mm	TX20	200 ks

Při montáži je doporučeno předvrtávat otvory pro vruty, aby se zajistila přesnost a snížilo riziko poškození materiálu.



S předvrtáním



Bez předvrtání